

圖像傳感器	1/4英寸CMOS
像素數	1280 (H) ×720 (V)
增益控制	固定/自動
白平衡	手動/自動
背光補償	開/關
曝光模式	手動/自動 (區間可調, 1/3 ~ 1/10000)
視頻壓縮標準	H.264/H.264B/MJPEG
視頻幀率	主碼流 (1280×720@25fps) 輔碼流 (704×576@25fps)
視頻碼率	16Kbps~8192Kbps碼率可調, 也可自定義
圖像翻轉	支持鏡像、翻轉功能
區域遮擋	支持4個遮擋區域塊
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
視頻信息	通道標題、時間、動態監測、遮擋檢測
標配鏡頭視場角	63.2 (H) ×38.4 (V)
鏡頭接口	M12接口, 鏡頭標配3.6mm
音頻流	雙向(NVR只支持單向)
音頻輸入/輸出	內置麥克風和揚聲器
音頻碼率	8/16kbps 16bit
音頻壓縮標準	G.711A/G.711Mu/PCM
SD卡存儲	支持
有綫網絡	具備1路有綫以太網接口, 10/100Base-T Ethernet
無綫網絡	支持
網絡協議	標準HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、UPnP、NTP、Bonjour、SNMP
紅外燈	紅外距離10米
PIR人體偵測	支持
WPS	WIFI一鍵連接
供電	DC 12V
功耗	<5.5W
工作溫度	-30°C ~ +55°C
工作濕度	≤95%
外形尺寸 (mm)	66.6×99.5×131.2
整機重量	200g (不含包裝盒)
安裝方式	帶支架安裝